

ACQUA FREDDA - DUE RUOTE

Serie K 2000



Fig.: K 2160 TST





		K 2160 TS	K 2160 TST	K 2195 TS	K 2195 TST	K 2175 TS	K 2175 TST
		senza avvolgitubo	incl. avvolgitubo	senza avvolgitubo	incl. avvolgitubo	senza avvolgitubo	incl. avvolgitubo
Dati tecnici							
Pressione di servizio regolabile	bar / MPa	30-140 / 3-14		30-180 / 3-18		30-160 / 3-16	
Pressione massima	bar / MPa	160 / 16		195 / 19.5		175 / 17.5	
Potenza di allacciamento elettrico	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 6.7	
Giri Motore	g/min	1400		1400		1400	
Portata d'acqua	l/min l/h	11 660	11 660	8 480	8 480	12 720	12 720
Potenza nominale / Potenza erogata	kW kW	3.2 2.4	3.2 2.4	3.2 2.4	3.2 2.4	3.3 2.6	3.3 2.6
Cavo di allacciamento alla rete	m	5		5		5	
Dimensioni (l x l x a)	mm	375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900	
Peso	kg	37		39.5		37	
Aspirazione di detergenti		●		●		●	
Accessori in dotazione							
Avvolgitubo		–	●	–	●	–	●
Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d'acciaio	m	10	15	10	15	10	15
Pistola ad arresto automatico	Modello	M2000		M2000		M2000	
Lance con ugello ammazzasporco	Dimensioni ugello	● 042	● 042	○ 03	○ 03	● 042	● 042
Lancia con ugello Vario-Jet	Dimensioni ugello	● 042	● 042	○ 03	○ 03	● 042	● 042

Art. n°	417801	417811	417841	417851	417821	417831
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fig. versione Non-Marking (NoM). Pagina info 58



Dettagliate informazioni tecniche a pagina 75-76